



◆概述

H41 节能消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣利用弹簧加载，其快速关闭的功能能有效地消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小，重量轻，流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

◆主要技术参数

公称压力 (Mpa)	适用温度	适用介质	法兰标准	试验标准
1.0~2.5	0~80℃	水及弱腐蚀性流体	GB/T17241.6 GB/T9113	GB13927

◆阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度试验压力 (Mpa)	密封试验压力 (Mpa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.76
2.5	3.75	2.75

◆主要零件材料

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	铸铁、不锈钢、铜	O形圈	丁腈橡胶
阀瓣	青铜B-62	弹簧	不锈钢
阀杆	铜、不锈钢	阀座	丁腈橡胶、青铜B-62
垫圈	青铜B-62		

◆主要外形尺寸

型号	公称通径 DN (mm)	L	公称通径 DN (mm)	L
H41X (T) -16T H41X (T) -16P H41X (T) -16	40	115	150	220
	50	120	200	258
	65	140	250	332
	80	150	300	370
	100	180	350	430
	125	210	400	490

本厂可以提供PN1.0Mpa和PN2.5Mpa的消声止回阀，材料有铸铁、不锈钢。