



◆ 概述

Y型拉杆伸缩过滤器主要为一Y型过滤器及伸缩接头组合，其目的为高层建筑、多层建筑或工厂内之给排水配管中使用，常装置于减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水、油气。一般通水网为18~30目，通气网为40~100目，通油网为100~480目，可按用户要求制造过滤网。

◆ 主要技术参数

公称压力 (Mpa)	适用温度	适用介质	法兰标准
1.0~1.6	≤80℃	水、油、气	GB/T17241.6 GB/T9113

◆ 阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度试验压力 (Mpa)	工作压力 (Mpa)
1.0	1.5	1.0
1.6	2.4	1.6

◆ 主要零件材料

零件名称	材 料	零件名称	材 料
阀 体	铸铁、球铁、碳钢	过 滤 网	不 锈 钢
止 水 橡 胶	丁 腈 橡 胶	伸 缩 拉 杆	镀 锌 螺 杆

◆ 主要外形尺寸

公称通径 DN	产品代号	L	H	H1	D		D1		dn		N (孔数)	
					PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
50	YSTF-0050	300	100	145	165	165	125	125	18	18	4	4
80	YSTF-0080	380	145	205	200	200	160	160	18	18	8	8
100	YSTF-0100	430	165	235	220	220	180	180	18	18	8	8
150	YSTF-0150	559	230	320	285	285	240	240	22	22	8	8
200	YSTF-0200	675	320	440	340	340	295	295	22	22	8	8
250	YSTF-0250	775	370	510	395	405	350	355	22	26	12	12
300	YSTF-0300	900	450	620	445	460	400	410	22	26	12	12
350	YSTF-0350	1025	500	680	505	520	460	470	22	26	16	16
400	YSTF-0400	1150	620	840	565	580	515	525	26	30	16	16