



◆概述

本厂制造的金属波纹补偿器和波纹金属软管严格执行GB/T12777-1999和GB/T14525-93标准，生产工序严格，质量要求规范。

该类型软管专门用于高层建筑内给排水、通风、供热等管道系统及储罐容器所联接道系统上。产品具有补偿建筑物基础沉降、隔振防噪，弥补管道安装误差等多方面的作用。

◆产品特性

工作压力 (Mpa)	工作温度 (°C)	波纹管材质	金属网套材质	法兰材质
0.1~4.0	≤420°C	1Cr18NiTi、0Cr18NiTi、00Cr17Ni14Mo2.、SUS304、SUS316L	0Cr19Ni9、SUS304	碳钢、不锈钢

◆产品尺寸及性能表

公称通径 DN (mm)	最大横向位移量Y							
	50	100	150	200	250	300	350	400
	金属软管全长L							
65	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600
80	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700
100	900	1200	1300	1500	1600	1700	1800	1900
125	1000	1200	1400	1600	1700	1900	2000	2100
150	1000	1300	1500	1600	1800	1900	2100	2200
200	1200	1500	1700	1800	2000	2200	2400	2500
250	1300	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
300	1500	1900	2200	2400	2700	2800	3000	3200
350	1600	2000	2300	2600	2800	3000	3200	3400
400	1700	2100	2500	2800	3100	3300	3600	3800
450	1700	2100	2500	2800	3100	3300	3600	3800
500	1800	2200	2600	2900	3200	3400	3700	4000
600	1900	2400	2800	3100	3400	3700	3900	4200
700	2100	2600	3000	3400	3600	4000	4200	4500